



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

WIM.SOL.24/08/2026

Szymany, dnia 26.08.2026r.

.....
(Pieczęć Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) do kontroli bezpieczeństwa pasażerów, ich bagażu oraz ładunku i poczty (Cargo).

Wymagania zamawiającego:

- data produkcji urządzeń nie może być wcześniejsza niż 2026 rok;
- urządzenie musi posiadać certyfikat dopuszczenia przez ECAC do kontroli bezpieczeństwa pasażerów, bagażu oraz ładunku i poczty (cargo);
- Urządzenie ETD musi być w stanie zbierać i analizować śladowe ilości cząsteczek ze skażonych powierzchni lub zawartości bagażu, bądź ich opary i sygnalizować za pomocą alarmu obecność materiałów wybuchowych;
- Metody pobierania próbek - próbki powierzchniowe (np. ze skóry, bagażu, kontenerów, odzieży);
- Umożliwiać identyfikację materiałów wybuchowych oraz mieszanin materiałów wybuchowych przy pojedynczym teście;
- Urządzenie musi spełniać wymogi dotyczące skuteczności metod wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (etd) zgodnie z załącznikiem 12-L decyzji wykonawczej komisji z dnia 16.11.2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zawierające informacje, o których mowa w art. IS lit. a) rozporządzenia (WE) 300/2008 z późn. zm.;- W razie wykrycia śladu materiału wybuchowego - detektor winien natychmiast wyświetlić informację o wykrytej substancji oraz zaalarmować operatora sygnałem dźwiękowym i wizualnym;
- Urządzenie powinno mieć możliwość automatycznej rejestracji następujących danych: czas, data, oraz wynik analizowanej próbki dla każdego alarmu. Celem ponownego odtworzenia oraz wydrukowania pełnego zapisu analizy próbki;
- ETD powinno być wyposażone w wbudowaną drukarkę termiczną lub port umożliwiający pozyskanie raportów lub zgrywania/drukowania wyników natychmiast po analizie lub w terminie

późniejszym (funkcja pamięci);

- Umożliwiać łatwą obsługę poprzez kolorowy ekran dotykowy z menu użytkownika w języku polskim;
- Urządzenie powinno gwarantować dostęp do dwóch poziomów dostępu : operatora (użytkownika) oraz administratora;
- Czas analizy : max. 10 sekund;
- Możliwość zbierania próbek powierzchniowych przy pomocy pułapek próbkowych wielokrotnego użytku;
- Pułapka próbkowa musi pozwalać na przeprowadzenie minimum 20 testów;
- Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami 2000 pułapek próbkowych do jednego urządzenia, z terminem ważności pułapek min. 12 miesięcy. Dodatkowo w ramach oferty dostarczone zostaną wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia, materiały eksploatacyjne, takie jak np.: dopanty, lampy, rękawiczki nitrylowe, siatki dyszy, ściereczki, waciki, papier do drukarki itd., umożliwiające pracę urządzenia przez 36 miesięcy;
- Do urządzenia muszą być dołączone dwa pobieraki próbek z wbudowanym licznikiem umożliwiający pobieranie próbki bez konieczności kontaktu operatora z paskiem testowym;
- Urządzenie będzie mieć możliwość wyświetlania komunikatów o konieczności przeprowadzenia przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta;
- Urządzenie ETD będzie posiadać funkcję automatycznej kalibracji;
- Urządzenie będzie posiadać funkcję samodiagnozowania na zasadzie wyświetlania komunikatów ekranowych, informujących o przyczynie nieprawidłowej pracy urządzenia, konieczności przeglądu lub konserwacji oraz posiadać automatyczną wewnętrzną kalibrację;
- Urządzenie będzie posiadać złącze komunikacyjne USB lub Ethernet RJ – 45 umożliwiające transfer danych;
- Urządzenie musi być przystosowane do pracy ciągłej - 24/7;
- Temperatura pracy urządzenia - od -15°C do +55°C;
- Waga urządzenia nie może przekraczać 20 kg;
- Urządzenie musi być zasilane prądem przemiennym 230V, 50Hz;
- urządzenie posiadać będzie wbudowane awaryjne źródła zasilania gwarantującego możliwość pracy urządzenia bez zasilania zewnętrznego przez minimum 1 godzinę na jednej baterii lub dodatkowego źródła zasilania w postaci zewnętrznego zasilacza UPS.
- W przypadku korzystania z zewnętrznego zasilacza UPS, urządzenie wraz z zasilaczem musi zostać zamontowane na konstrukcji mobilnej umożliwiającej łatwe przemieszczanie przez jedną osobę;
- Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji zapewniona na okres 24 miesiące, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego;

- Gwarancja na dostawę części zamiennych lub remontu wyrobu będzie zapewniona w okresie 10 lat, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego;
- Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części zamiennych oraz dostaw dokumentacji dotyczącej wyrobu max. 24 godzin od daty zgłoszenia zamówienia, całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem;
- Dokumentacja, instrukcja w języku polskim;
- W ramach serwisu, w okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca wykona w ramach całkowitej ceny umowy przeglądy urządzeń, realizowane zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Z każdego przeglądu zostanie sporządzony protokół potwierdzający prawidłowe działanie urządzeń;
- W przypadku awarii urządzenia dostawca zobowiązuje się do dostarczyć urządzenia ETD (zastępcze) zgodnie z wymaganymi normami i certyfikatami (ECAC i CEP) w ciągu 24 h;
- Urządzenie powinno posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE lub deklarację zgodności Wspólnoty Europejskiej dla urządzenia, oraz trwale oznakować urządzenie znakiem CE.

Termin realizacji zamówienia:

4 miesiące od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Uwagi: brak

Ofertę prosimy przesłać do dnia 04.09.2026r. pocztą na adres:

t.gregorczyk@mazuryairport.pl

KOMENDANT
SŁUŻBY OCHRONY LOTNISKA
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY

Tomasz Gregorczyk

.....
(Podpis Kierownika Komórki Organizacyjnej)

