

WIM. PT. 0810.11.2022
WIM. PT. 0810.11.2022
 z siedzibą w Szymanach
 Szymany 150, 12-100 Szczytno
 7451842294, Reg. 281345971
 KRS 0000399439

.....
 (Pieczęć Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Urządzenia wielofunkcyjne:

Specyfikacja na laserowe urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4

Typ urządzenia	Monochromatyczne, laserowe urządzenie wielofunkcyjne
Dostępne funkcje	drukowanie, kopiowanie, skanowanie

DRUKARKA	
Szybkość drukowania	Jednostronne:
	Minimum 36 str./min (A4)
	Minimum 62 str./min (A5, układ poziomy)
	Dwustronne: minimum 31 obr./min (A4)
Metoda drukowania	Monochromatyczny druk laserowy
Rozdzielczość drukowania	Maks. 1200 × 1200
Czas nagrzewania	Około 14 s lub mniej od włączenia zasilania
Czas wydruku pierwszej strony	Około 6 s lub mniej
Języki obsługi drukarki	UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript3
Czcionki	93 czcionki PCL
	136 czcionek PostScript
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)
Zaawansowane funkcje drukowania	Bezpieczne drukowanie Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Drukowanie kodów kreskowych Obsługa Google Cloud Print

KOPIARKA	
Szybkość kopiowania	Jednostronne (A4): do 38 str./min lub więcej Dwustronne (A4): do 30 obr./min lub więcej
Czas druku pierwszej kopii	Podajnik ADF (A4): około 7 s lub mniej Model z płytą (A4): około 7 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi
Tryby kopiowania	Tekst, tekst/zdjęcia (domyślnie), tekst/zdjęcia (wysoka jakość), zdjęcia
Kopiowanie dwustronne	Dwustronne na dwustronne (automatycznie)
Liczba kopii	Do 999 kopii
Pomniejszanie/ powiększanie	25–400% ze zmianą co 1%
Inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

SKANER	
Typ	Skaner płaski, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy)
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi
Szybkość skanowania	Jednostronne, tryb monochromatyczny: 38 obr./min (300 × 600 dpi) lub więcej
	Jednostronne, tryb kolorowy: 13 obr./min (300 × 600 dpi) lub więcej
	Dwustronne, tryb monochromatyczny: 70 obr./min (300 × 600 dpi) lub więcej
	Dwustronne, tryb kolorowy: 26 obr./min (300 × 600 dpi) lub więcej
Zgodność	TWAIN, WIA, ICA
Maks. szerokość skanowania	216 mm lub więcej
Obsługiwane formaty plików	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / zaszyfrowany PDF / PDF (podpis cyfrowy)

OBSŁUGA NOŚNIKÓW	
Typ skanera	Skaner płaski, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy)
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta na 250 arkuszy Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
Odbiornik papieru	Kaseta na 150 arkuszy
Typy nośników	Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, etykiety, kartki pocztowe, koperty
Rozmiary nośników	Kaseta (standardowa): A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; rozmiary niestandardowe: min. 105 × 148 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm lub większy
	Taca wielofunkcyjna: A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty indeksowe, koperty (COM10, Monarch, C5, DL); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm lub większy
	Podajnik ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, rozmiary niestandardowe: min. 105 × 128 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm lub większy
Gramatura nośników	Kaseta (standardowa): od 60 do 120 g/m ² Podajnik uniwersalny: od 60 do 163 g/m ² Automatyczny podajnik dokumentów: od 50 do 105 g/m ²
Drukowanie dwustronne	A4, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Rozmiar niestandardowy: min. 210 × 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm Od 60 do 120 g/m ² lub więcej

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe 10BASE-T/100BASETX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Mac OS X (10.11 lub nowszy)
Obsługiwane protokoły sieciowe	Drukowanie: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skanowanie: Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Usługi aplikacji TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpieczenia (sieć przewodowa): Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Tryb infrastruktury: WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy
Źródło zasilania	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Specyfikacja na laserowe urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 i A4

Typ urządzenia	Laserowe urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 i A4
Dostępne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalnie faks
Pojemność zasobników papieru (arkusze A4, 80 g/m²)	Minimum 1200 arkuszy
Pojemność tacy odbiorczej (arkusze A4, 80 g/m²)	Minimum 250 arkuszy

DRUKARKA	
Szybkość drukowania	Jednostronne (cz.-b./kol.): do 26/26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 20/20 str./min (A4R), do 15/15 str./min (A3) lub więcej
	Dwustronne (cz.-b./kol.): do 26/26 obrazów/min (A4, A5R), do 20/20 obrazów/min (A4R), do 15/15 obrazów/min (A3) lub więcej
Metoda drukowania	Kolorowy druk laserowy
Rozdzielczość drukowania	Maks. 1200 × 1200
Czas nagrzewania	Okolo 10 s lub mniej od włączenia zasilania
Czas wydruku pierwszej strony	Okolo 4 s lub mniej
Języki obsługi drukarki	UFR II, PCL6, Adobe PostScript3
Czcionki	93 czcionki PCL
	136 czcionek PostScript
Drukowanie bezpośrednie	Obsługiwane typy plików: Zdalny interfejs użytkownika: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Pamięć USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Miejsce sieciowe: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Zaawansowane funkcje drukowania	Zabezpieczenia druku, zabezpieczający znak wodny, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, mieszane rozmiary/orientacje papieru, redukcja tonera, drukowanie plakatu, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, data wydruku, zaplanowany wydruk, drukowanie z wykorzystaniem drukarki wirtualnej

KOPIARKA	
Szybkość kopiowania	Jednostronne (cz.-b./kol.): do 26/26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 20/20 str./min (A4R), do 15/15 str./min (A3) lub więcej Dwustronne (cz.-b./kol.): do 13/13 str./min (A4, A5R), do 10/10 str./min (A4R), do 7/7 str./min (A3) lub więcej
Czas druku pierwszej kopii	(A4, cz.-b./kol.): około 7/9 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi
Tryby kopiowania	Tekst, tekst/zdjęcia (domyślnie), tekst/zdjęcia (wysoka jakość), zdjęcia
Kopiowanie dwustronne	Dwustronne na dwustronne (automatycznie)
Liczba kopii	Do 999 kopii
Pomniejszanie/ powiększanie	Od 25% do 400% (przyrost co 1%) Zaprogramowane ustawienia zmniejszenia/powiększenia: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Inne funkcje	Zaprogramowane współczynniki zmn./pow. wg obszaru, tryb dwustronny, regulacji gęstości, wybór typu oryginału, tryb przerywania bieżącego zadania, kopiowanie do dwóch stron, dwustronny oryginał, sortowanie, tworzenie zadania, N na 1, oryginały o różnych rozmiarach, ostrość, usuwanie ramki, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron, dowolny rozmiar oryginału, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe

SKANER	
Typ	Automatyczny podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego (dwustronny na dwustronny) oraz płyta szklana
Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m²)	Minimum 100 arkuszy
Formaty obsługiwanych nośników	Płyta szklana: maks. rozmiar skanowania: 297,0 × 431,8 mm Rozmiar nośników – podajnik dokumentów: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Rozmiar niestandardowy: od 128,0 × 139,7 mm do 297,0 × 431,8 mm
Rozdzielczość skanowania	Skanowanie z kopiowaniem: maks. 600 × 600
Szybkość skanowania	Podajnik DADF (obr./min; cz.-b/kol., A4): Skanowanie jednostronne: 70/70 (300 dpi, wysyłanie), 51/42 (600 dpi, kopiowanie) Skanowanie dwustronne: 35/35 (300 dpi, wysyłanie), 25,5/25,5 (600 dpi, kopiowanie)
Zgodność	TWAIN, WIA
Obsługiwane formaty plików	TIFF (MMR), JPEG, PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, PDF/A-1b, szyfrowane), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania), PDF/XPS (podpis urządzenia), Office Open XML (PowerPoint, Word)

OBSŁUGA NOŚNIKÓW	
Typ skanera	Skaner płaski, podajnik DADF
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta na 250 arkuszy Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
Odbiornik papieru	Kaseta na 150 arkuszy
Typy nośników	Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, etykiety, kartki pocztowe, koperty
Rozmiary nośników	Taca wielofunkcyjna: Rozmiar standardowy: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R; rozmiar niestandardowy: od 98,4 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm Koperty: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Niestandardowy rozmiar koperty: od 98,0 × 98,0 mm do 320,0 × 457,2 mm
	Kaseta górna: Rozmiar standardowy: A4, A5, A5R, A6R, B5 Rozmiar niestandardowy: od 105,0 × 148,0 mm do 297,0 × 215,9 mm
	Kaseta dolna: Rozmiar standardowy: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Rozmiar niestandardowy: od 105,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm
Gramatura nośników	Taca wielofunkcyjna: 52–300 g/m ² Kaseta górna/dolna: 52–256 g/m ² Druk dwustronny: 52–220 g/m ²
Drukowanie dwustronne	A4, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Rozmiar niestandardowy: min. 210 × 279,4 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm Od 60 do 120 g/m ²

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Mac OS X (10.11 lub nowszy)
Obsługiwane protokoły sieciowe	Drukowanie: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skanowanie: Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Usługi aplikacji TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpieczenia (sieć przewodowa): Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Tryb infrastruktury: WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy
Źródło zasilania	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Pytania techniczne prosimy kierować na adres: s.muras@mazuryairport.pl

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres: m.studzinska@mazuryairport.pl

W terminie do dnia: 19.04.2022 r. godz. 16.00

Zatwierdzam:

Dyrektor Techniczny


Tomasz Kalinowski

.....
(Podpis Kierownika Komórki Organizacyjnej)