

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Lp.	Opis	Minimalne wymagania zamawiającego	Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)	Dodatkowe informacje
1.	Generator Elektryczny GPU 115V 400Hz	Urządzenie fabrycznie nowe:		
		a) Umieszczone na przyczepie dwuosiowej,		
		b) Koła pneumatyczne,		
		c) Przednia oś skrętna,		
		d) Masa własna max. 500 kg		
		e) Dyszel standardowy o oczku Ø76,		
		f) Wyposażone w hamulec postojowy, (górne położenie dyszla hamulec zaciągnięty), dolne położenie dyszla do holowania,		
		g) Urządzenie mogące pracować w zmiennych warunkach atmosferycznych na wolnym powietrzu, obudowa min. IP 55		
		h) Rama i obudowa odporna na zmienne warunki atmosferyczne,		
		i) Podwozie zabezpieczone antykorozyjnie ocynkowane na gorąco,		
		j) Pulpit sterowniczy wyposażony w niezbędne wskaźniki służące do oceny pracy silnika i agregatu, Licznik MWh + motogodzin Wskaźniki parametrów elektrycznych, Wskaźnik temperatury Możliwość odczytu historii pracy + błędów Wskaźnik LED obecności sygnału „Interlock”		
		k) Wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim, menu w języku polskim		
		l) Urządzenie zdolne do pracy w zakresie temperatur od -40°C do +50°C,		
		m) Obsługa przez jednego operatora, możliwość przemieszczenia urządzenia przez jednego operatora		
		n) Metryczny system wykonania (włącznie z dokumentacją techniczną),		
		o) Wymiary: Długość nie powinna przekraczać 2000mm, Szerokość nie powinna przekraczać 1500mm, Wysokość nie powinna przekraczać 1500mm.		
		Konwerter:		

		a) Moc elektryczna minimum 90kVa przy współczynniku mocy $\cos\phi=1$		
		b) Wyjścia: 115V AC/400Hz		
		c) Przewody: Kabel wyjściowy 400Hz minimum 10metrów, standardowa wtyczka,		
		d) Alternator: Bezszcotkowy, Samowzbudzący, Z inegrowanym wentylatorem, Napięcie 115V/200V +/-1% Częstotliwość 400Hz +/- 0.5%,		
		e) Zabezpieczenia – obwód 115V/400Hz: Zbyt wysokim napięciem, Zbyt niskim napięciem, Zbyt wysoką częstotliwością, Zbyt niską częstotliwością, Przeciążeniem, na wejściu i wyjściu		
		f) Producent urządzenia gwarantuje, że jest jednocześnie producentem alternatora głównego GPU.		
		Wypożyczenie dodatkowe:		
		a) Kompletne koło zapasowe – w przypadku koła na osiach różnią się od siebie po jednym kole z każdego rodzaju,		
		b) Miejsce na ułożenie swobodne przewodów (przegroda),		
		c) Światła antykolizyjne min 4 na każdym górnym rogu urządzenia i odbłaski (przód, tył),		
		d) Oświetlenie błyskowe ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym, według Rozporządzenia UE 139/2014 zgodnie z ADR.OPS.B.080 oraz właściwych AMC, włączane z pulpitu kierowcy ADR.OPS.B.080(a) (b)(2)		
		e) Zadaszenie pulpitu sterowania,		
2.	Wymagane normy i certyfikaty	a) Certyfikat CE		
		b) Zgodne z IATA AHM 972 (aktualne wydanie)		
		c) Zgodne z normą PN-EN12312-20,		
3.	Przeznaczenie	Urządzenie powinno zapewniać obsługę przynajmniej poniżej podanych typów statków powietrznych: - B737 wszystkich serii, - A318 do A321, - B757, - EMB, oraz podobnych pod względem wymaganych wartości dostarczanego prądu		
4.	Gwarancja, serwis dokumentacja.	a. Gwarancja min 24 miesiące,		
		b. Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten		

		wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej,		
		c. Serwis pogwarancyjny,		
		d. Dostęp do części zamiennych przynajmniej przez 10 lat,		
		e. Reakcja serwisu (max 24godzin), całodobowy kontakt z serwisem,		
		f. Dokumentacja techniczna, instrukcja w języku polskim,		
		g. Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych w j. polskim		
		h. Wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim		
		i. Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu,		
		j. Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu w j. polskim wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu.		
6.	Szkolenie:	Szkolenie z obsługi urządzenia u zamawiającego dla minimum 10 osób,		
		Szkolenie z obsługi serwisowej i autoryzacja na dokonywanie obsług i napraw u zamawiającego dla minimum 3 osoby		
		Autoryzacja na przeprowadzanie szkoleń z obsługi urządzenia przez wyznaczony personel zamawiającego		
8.	Warunki Dostawy Termin dostawy	DDP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 Dostawa do 2 miesięcy od podpisania umowy		

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.

Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: n.rykaczewska@mazuryairport.pl

W terminie do dnia: 14.09.2023 r. do godz.12.00

Zatwierdzam:

Dyrektor Techniczny

Robert Kalmowski

.....
(Podpis Kierownika Komórki Organizacyjnej)

