Węzeł	D2?	S29	S28	S27	S26	S25	S24	S23	S22	S21	Si
Rzędna terenu [m n.p.m.]	141,20	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,10	140,75	140,60	141,30	141,81
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	139,80	139,79	139,71	139,39	139,24	139,08	138,68	138,28	137,89	137,09 / 140,87	140,60
Zagłębienie dna [m]	1,40	1,21	1,29	1,61 / 1,61	1,76	1,92	2,42	2,47	2,71	4,21 / 0,43	1,21 / 1,21
Odległość [m]	0,00	1,50	18,60	46,10	75,40	96,30	146,30	196,30	244,90	294,90	312,20
Kąt załamania [°]	90,0°		90,0°								

Odcinek	Materiał,Średnica/Spadek [%]	Długość [m]
D2?–S29	PVC160	1,50
S29–S28	PVC160 / 0,5	17,10
S28–S27	PVC160 / 1,2	27,50
S27–S26	PVC200 / 0,5	29,30
S26–S25	PVC200 / 0,8	20,90
S25–S24		50,00
S24–S23		50,00
S23–S22		48,60
S22–S21	PVC200 / 1,6	50,00
S21–Si	PVC200 / 1,6	17,30

Hektometr 0 1 2 3 +0,12 [dam]
Skala Y: 1:100 Skala X: 1:500

poziom por.135,00 m n.p.m.

Węzeł	D26	S211	S210	S27
Rzędna terenu [m n.p.m.]	141,00	141,00	141,00	141,00
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	139,60	139,58	139,51	139,39
Zagłębienie dna [m]	1,40	1,42	1,49 / 1,49	1,61
Odległość [m]	0,00	4,25	17,55	34,75
Kąt załamania [°]	90,0°			90,0°

Odcinek	Materiał,Średnica/Spadek [%]	Długość [m]
D26–S211	PVC160	4,25
S211–S210	PVC160 / 0,5	13,30
S210–S27	PVC160 / 0,7	17,20

0 1 2 3 +0,48 [m] Skala X: 1:500

poziom por.135,00 m n.p.m.

Węzeł	D25	S210
Rzędna terenu [m n.p.m.]	141,00	141,00
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	139,60	139,51
Zagłębienie dna [m]	1,40	1,49
Odległość [m]	0,00	4,00
Kąt załamania [°]	90,0°	

PVC160 / 2,3 — Długość 4,00

0 1 2 3 4 [m] Skala X: 1:500

poziom por.135,00 m n.p.m.

Węzeł	D24	S210
Rzędna terenu [m n.p.m.]	141,00	141,00
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	139,60	139,51
Zagłębienie dna [m]	1,40	1,49
Odległość [m]	0,00	4,00

PVC160 / 2,3 — Długość 4,00

0 1 2 3 4 [dam] Skala X: 1:500

poziom por.135,00 m n.p.m.

Węzeł	D23	S212	S213	S26
Rzędna terenu [m n.p.m.]	141,10	141,10	141,10	141,00
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	139,70	139,68	139,62	139,24
Zagłębienie dna [m]	1,40	1,42	1,48	1,76 / 1,76
Odległość [m]	0,00	3,40	16,80	34,10
Kąt załamania [°]	90,0°			

Odcinek	Materiał,Średnica/Spadek [%]	Długość [m]
D23–S212	PVC160	3,40
S212–S213	PVC160 / 0,5	13,40
S213–S26	PVC160 / 2,2	17,30

0 1 2 3 +0,41 [m] Skala X: 1:500

poziom por.135,00 m n.p.m.

Węzeł	D22	S213
Rzędna terenu [m n.p.m.]	141,10	141,10
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	139,70	139,62
Zagłębienie dna [m]	1,40	1,48
Odległość [m]	0,00	3,30

PVC160 / 2,4 — Długość 3,30

0 1 2 3 +0,30 [dam] Skala X: 1:500

poziom por.135,00 m n.p.m.

Węzeł	D21	S22
Rzędna terenu [m n.p.m.]	141,25	140,60
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	139,85	137,89
Zagłębienie dna [m]	1,40	2,71
Odległość [m]	0,00	42,60

PVC200 / 4,6 — Długość 42,60

0 1 2 3 4 +0,26 Skala X: 1:500

INWESTOR:	TYTUŁ:
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury Warmia i Mazury Sp. z o.o. Szymany 150 12-100 Szczytno	BUDOWA DWÓCH HANGARÓW DO CELÓW OKOŁOLOTNISKOWYCH Z PRZYŁĄCZAMI
Inżynieria, Doradztwo, Ekologia IDEK Sp.zo.o. ul. Szymanowskiego 2 80-280 Gdańsk tel. (0-58) 521 90 30 fax (0-58) 521 90 35	TYTUŁ RYSUNKU: Instalacja kanalizacji deszczowej - profil podłużny

ETAP	NUMER RYSUNKU	DATA	REWIZJA	ARKUSZ	SKALA
PB	ID089-100-202	LUTY 2020	0	A3+	1:100 1:500

	NUMER UPRAWNIEŃ	NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	POM/0061/POOS/15	mgr inż. Adriana Adamowicz	
SPRAWDZIŁ:	POM/0215/PWOS/14	mgr inż. Aleksander Borowski	
OPRACOWAŁA:		mgr inż. Kornelia Boryszewska	